

Izjava o lastnostih Baumit GalaFuge



1. Ime in naslov proizvajalca:

Baumit d.o.o.,
Zagrebška ulica 1
SI-1000 Ljubljana

Proizvodnja Sežana
Cesta na Lenivec 101
SI-6210 Sežana

2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda:

Baumit GalaFuge: Pripravljena, izboljšana, dobro razlivna malta z dodatkom trasa, razreda C25/30.

3. Veljavna tehnična specifikacija:

4. Predvideni namen uporabe:

Zalivanje in fugiranje kamnitih tlakov pri fugah od 5 – 30 mm.

5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Upogibna trdnost (po 28 dneh)	7,0-9,0 N/mm ²	EN 1015-11
Tlačna trdnost (po 28 dneh)	>30,0 N/mm ²	EN 1015-11
Obstojnost (zmrzovanje in soli)	64g/m ²	ÖNORM B 4710-1 EN 206-1
Obstojnost (zmrzovanje in soli)	XF2/XF4	ONR 23303

6. Ime organa in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek, direktorica



Baumit

Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 1.3.2020