

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit fasadni sistem Nature



št.: 01 WUP ETA-11/0130

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
ETA-11/0130 Baunit fasadni sistem Nature
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**
Baunit fasadni sistem Nature
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom za toplotno izolacijo zgradb.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
A – 9020 Klagenfurt
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**
-
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**
Sistem 1 (Požar)
Sistem 2+ (ETAG 004:2011 razen požara)
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
 - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
je izdal: ETA-11/0130
na podlagi: ETAG 004:2011
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 1 in izdal 1139-CPD-0693/09.
 - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
je izdal: ETA-11/0130
na podlagi: ETAG 004:2011
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 2+ in izdal 1139-CPD-0128/04.
- 8. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred gorljivosti	B – s1, d0	ETAG 004
Vpojnost po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Vpojnost po 24 h z Baunit SilikatTop	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Obnašanje v hidrotermalnih pogojih	Obstojen	ETAG 004
Odpornost na	Obstojen	ETAG 004

zmrzovanje/taljenje za Baumit SilikatTop		
Odpornost proti udarcem s standardno mrežico	Kategorija II	ETAG 004
Odpornost proti udarcem s standardno dvojno mrežico	Kategorija I	ETAG 004
Difuzijska upornost prehodu vodne pare	≤ 1 m	ETAG 004
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	ETAG 004
Održna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča	$\geq 0,08$ MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	$\geq 0,08$ MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji $\geq 0,03$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Stabilnost (preizkus pomika)	NPD	ETAG 004
Odpornost proti vetru	Izven fuge: min. 500 N V fugi: min. 350 N Vlažno: min. 200 N	ETAG 004
Toplotna upornost	$R \geq 1$ m ² K/W	ETAG 004
Održna trdnost po staranju	$\geq 0,08$ MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca

Dragan Marinič, direktor

Branka Ogrizek, direktorica





Ljubljana, 9.5.2017

Baunit fasadni sistem Nature

Podatki o certificiranju

Št. certifikata	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval) ETA-11/0130
Št. izjave o lastnostih	01 WUP ETA-11/0130
Št. certificiranja	Sistem 1: 1139-CPD-0693/09 (samo požar) Sistem 2+: 1139-CPD-0128/04
Nosilec certifikata	w&p Baustoffe GmbH Baunit StraÙe 1, A – 9020 Klagenfurt

Komponente sistema

Lepilo	samo mehansko pritrjevanje z namenskimi spojkami oz. sidri		
Izolacija	Baunit fasadna ploÙa iz lesnih vlaken, $\lambda \leq 0,045$ W/mK		
	Koda WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR10-WS1,0-MU5-AFr100 WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr100		
	Certificirani dobavitelji: Pavatex Diffutherm, Homatherm Energie plus		
Sidra	Oznaka proizvoda Baunit HolzDübel Speed	Oznaka v certifikatu Ranit IsoFux Wood Ejot ejothem STR H	Certifikat št. - -
	Armirni sloj	Baunit StarContact Forte (ND* 6 mm)	
Mrežica	Baunit StarTex		
Osnovni premaz	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer		
Zaključni sloj	Baunit NanoporTop Baunit SilikatTop Baunit SilikonTop Baunit CreativTop		
Pribor	Ves Baunit pribor za fasadne sisteme, npr. SockelProfil, Kantenschutz mit Gewebe, FensteranschlussProfil in ostali Baunit proizvodi, ki so namenjeni uporabi v toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih.		

* ND = nazivna debelina

BAUNIT Gradbeni materiali d.o.o.

ZagrebÙka ulica 1
1000 Ljubljana
Tel.: +386(0)1/236 37 55
Fax.: +386(0)1/236 37 40
E-pošta: baunit@baunit.si
www.baunit.si
Matična št.: 5859425, Davčna št.: 59410825, SRG 12021-94, Osnovni kapital: 185.695,00 €