

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## Baunit fasadni sistem open

št.: 01 WUP ETA-05/0061

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**  
ETA-05/0061 Baunit fasadni sistem open
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**  
Baunit fasadni sistem open
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**  
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom za toplotno izolacijo zgradb.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15  
A – 9020 Klagenfurt
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**  
-
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**  
Sistem 1 (Požar)  
Sistem 2+ (ETAG 004:2011 razen požara)
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
  - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien  
**je izdal:** ETA-05/0061  
**na podlagi:** ETAG 004:2011  
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 1 in izdal 1139-CPD-0693/09.
  - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien  
**je izdal:** ETA-05/0061  
**na podlagi:** ETAG 004:2011  
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 2+ in izdal 1139-CPD-0128/04.
- 8. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred gorljivosti	B – s1, d0	ETAG 004
Vpojnost po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Vpojnost po 24 h z Baunit SilikatTop	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Obnašanje v hidrotermalnih pogojih	Obstojen	ETAG 004
Odpornost na	Obstojen	ETAG 004

zmrzovanje/taljenje za Baumit SilikatTop		
Odpornost proti udarcem s standardno mrežico	Kategorija II	ETAG 004
Odpornost proti udarcem s standardno dvojno mrežico	Kategorija I	ETAG 004
Difuzijska upornost prehodu vodne pare	≤ 1 m	ETAG 004
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	ETAG 004
Održna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – podlaga	≥ 0,25 MPa izhodiščno stanje ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,25 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Stabilnost (preizkus pomika)	NPD	ETAG 004
Odpornost proti vetru	Izven fuge: min. 500 N V fugi: min. 350 N Vlažno: min. 200 N	ETAG 004
Toplotna upornost	R ≥ 1 m <sup>2</sup> KW	ETAG 004
Održna trdnost po staranju	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca

Dragan Marinič, direktor

Branka Ogrizek, direktorica




**Baumit**  
Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana



Ljubljana, 9.5.2017

# Baunit fasadni sistem open

## Podatki o certificiranju

Št. certifikata	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval) ETA-05/0061
Št. certificiranja	1139-CPD-0128/04
Nosilec certifikata	w&p Baustoffe GmbH Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, A – 9020 Klagenfurt

## Komponente sistema

<b>Lepilo</b>	Baunit openContact Baunit SupraFix Baunit PowerContact		
<b>Izolacija</b>	Baunit fasadna plošča open@air, $\lambda \leq 0,031$ W/mK Baunit fasadna plošča open, $\lambda \leq 0,040$ W/mK Baunit fasadna plošča open plus, $\lambda \leq 0,032$ W/mK Baunit fasadna plošča Napolitano, $\lambda \leq 0,031$ W/mK		
	<b>Koda</b>	EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100 EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-CS(10,-)100-TR150-BS150 EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70	
	<b>Certificirani dobavitelji:</b> Austrotherm, Fragmat, Politop, Jub		
<b>Sidra</b>	<b>Oznaka proizvoda</b>	<b>Oznaka v certifikatu</b>	<b>Certifikat št.</b>
	Baunit SchraubDübel Speed	Ranit Isofux Rocket	ETA-12/0093
	Baunit SchlagDübel SD X8	Baunit SchlagDübel SD X8	ETA-14/0399
	Baunit SchraubDübel S (STR) Baunit SchlagDübel N (NTK)	Baunit S Baunit N	ETA-17/0078 ETA-17/0078
<b>Posebna pritrdila</b>	Baunit KlebeAnker 55/88	Baunit KlebeAnker ATA JJ A8	ETA-05/0094
	Baunit KlebeAnker Orange/Duplex	Baunit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
<b>Armirni sloj</b>	Baunit openContact (ND* 3 mm) Baunit PowerContact (ND* 3, 5, 8 mm)		
<b>Mrežica</b>	Baunit openTex		
<b>Osnovni premaz</b>	Baunit PremiumPrimer		
<b>Zaključni sloj</b>	Baunit NanoporTop Baunit SilikonTop Baunit StyleTop Baunit CreativTop		
<b>Pribor</b>	Ves Baunit pribor za fasadne sisteme, npr. SockelProfil, Kantenschutz mit Gewebe, FensteranschlussProfil in ostali Baunit proizvodi, ki so namenjeni uporabi v toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih.		

\* ND = nazivna debelina

## BAUNIT Gradbeni materiali d.o.o.

Zagrebška ulica 1  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386(0)1/236 37 55  
Fax.: +386(0)1/236 37 40  
E-pošta: baunit@baunit.si  
www.baunit.si  
Matična št.: 5859425, Davčna št.: 59410825, SRG 12021-94, Osnovni kapital: 185.695,00 €