

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit fasadni sistem Star Resolution

št.: 03-BAB-ETA-15/0232

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
ETA-15/0232 – verzija 3, Baunit fasadni sistem Star Resolution
- 2. Predvidena uporaba:**
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom za toplotno izolacijo zgradb.
- 3. Proizvajalec:**
Baunit Beteiligung GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baunit d.o.o.
Dobrave 12
SI-1236 Trzin
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 1 (Požar)
Sistem 2+ (EAD 040083-00-0404, razen požara)
- 6. Harmoniziran standard:**
 - TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovaška
je izdal: ETA-15/0232 – verzija 3
na podlagi: EAD 040083-00-0404,
 - WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija
je izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
v okviru: Sistem 1
na podlagi: ETA-15/0232, poglavje 3,
in izdal 1139-CPD-0402/16.
 - WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija
je izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
v okviru: Sistem 2+
na podlagi: ETA-15/0232, poglavje 3,
in izdal 1139-CPD-0403/16.
- 7. Navedene lastnosti**

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Razred gorljivosti | B – s1, d0 | EAD 040083-00-0404 |
| Vpojnost po 24 h | < 0,5 kg/m ² | EAD 040083-00-0404 |
| Obnašanje v hidrotermalnih pogojih | Obstojen | EAD 040083-00-0404 |
| Odpornost na zmrzovanje/taljenje | NPD | EAD 040083-00-0404 |
| Odpornost proti udarcem s standardno mrežico | Kategorija II | EAD 040083-00-0404 |
| Odpornost proti udarcem z dvojno mrežico | Kategorija I | EAD 040083-00-0404 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Difuzijska upornost prehodu vodne pare | ≤ 2 m | EAD 040083-00-0404 |
| Sproščanje nevarnih snovi | NPD | EAD 040083-00-0404 |
| Održna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča | ≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji | EAD 040083-00-0404 |
| Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča | ≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno ali porušitev v izolaciji ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji | EAD 040083-00-0404 |
| Održna trdnost: lepilo – podlaga | ≥ 0,25 MPa izhodiščno stanje ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,25 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV | EAD 040083-00-0404 |
| Stabilnost (preizkus pomika) | NPD | EAD 040083-00-0404 |
| Odpornost proti vetru | Izven fuge: min. 500 N V fugi: min. 350 N Vlažno: NPD | EAD 040083-00-0404 |
| Toplotna upornost | R ≥ 1 m ² K/W | EAD 040083-00-0404 |
| Održna trdnost po staranju | ≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji | EAD 040083-00-0404 |

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



Trzin, 11.4.2023