

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit fasadni sistem Ceramic EPS

Baunit fasadni sistem Ceramic MW

št.: 01-BAB-ETA-20/0246

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
ETA-20/0246
Baunit fasadni sistem Ceramic EPS
Baunit fasadni sistem Ceramic MW
- 2. Predvidena uporaba:**
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem s fasadno oblogo iz keramike ali kamna.
- 3. Proizvajalec:**
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 4. Pooblaščen zastopnik:**
Baunit d.o.o.
Zagrebska ulica 1
SI-1000 Ljubljana
Branka Ogrizek, direktorica
- 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**
Sistem 1 (Požar)
Sistem 2+ (EAD 040287-00-0404, razen požara)
- 6. Harmoniziran standard:**
 - ITeC, Wellington 19 - ES08018 Barcelona, Spain
je izdal: ETA-20/0246 – verzija 1
na podlagi: EAD 040287-00-0404
 - WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija
je izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
v okviru: Sistem 2+
na podlagi: ETA-20/0246 – verzija 1, poglavje 3,
in izdal 1139-CPR-0714/20
 - WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija
je izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
v okviru: Sistem 1
na podlagi: ETA-20/0246 – verzija 1, poglavje 3,
in izdal 1139-CPR-0715/20.

7. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost		Harmonizirane tehnične specifikacije
	EPS	MW	
Razred gorljivosti	B – s1, d0	A2 – s1, d0	EAD 040287-00-0404
Vpojnost po 24 h (brez obloge)	< 0,5 kg/m ²		EAD 040287-00-0404
Vpojnost po 24 h (z oblogo)	NPD		EAD 040287-00-0404
Obnašanje v hidrotermalnih pogojih – obloga iz granita	Obstojen		EAD 040287-00-0404

Obnašanje v hidrotermalnih pogojih – opečna in klinker obloga, keramična obloga, obloga iz peščenjaka	NPD	Obstojen	EAD 040287-00-0404
Odpornost proti udarcem – obloga iz granita	Kategorija I		EAD 040287-00-0404
Odpornost proti udarcem – keramična obloga	Kategorija II		EAD 040287-00-0404
Difuzijska upornost prehodu vodne pare Mineral	≤ 12 m		EAD 040287-00-0404
Difuzijska upornost prehodu vodne pare EPS	≤ 24 m		EAD 040287-00-0404
Održna trdnost: Zunanji sloj – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji		EAD 040287-00-0404
Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji		EAD 040287-00-0404
Održna trdnost: lepilo – podlaga	≥ 0,25 MPa izhodiščno stanje		EAD 040287-00-0404
Toplotna upornost	R ≥ 1 m ² K/W		EAD 040287-00-0404
Održna trdnost po staranju	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji		EAD 040287-00-0404

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Branka Ogrizek,
direktorica



Ljubljana, 31.3.2022