

Baumit Baumacol Strap

elastični tesnilni trak



Prednosti

- **trajnoelastičen**
- **za talne in stenske površine**
- **vodoneprepusten**

Proizvod

Armirani elastični tesnilni trak s sredinsko razteznostno cono obrobljeno na obeh straneh širine 120 mm.

Sestavine

Nosilni sloj: modificran poliester. Zaključna obdelava: trajnoelastičen termoplastični elastomer odporen na staranje.

Lastnosti

Vodoneprepusten, kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline.

Uporaba

Za fleksibilno tesnjenje stikov v sistemu s keramičnimi ploščicami in ploščami na stenah in tleh, v notranjih in zunanjih prostorih.

Pakiranje

V rolah po 50 tm.

Skladiščenje

24 mesecev - pri sobni temperaturi in na suhem, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Obdelava

Tesnilni trak vtisnemo v ustrezno sveže naneseno lepilo za keramične ploščice Baumacol, nato robna območja in stike po celotni površini premažemo s sistemsko ustrezno hidroizolacijo Baumacol (Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K).

Dodatni proizvodi:
Sistemski proizvodi za tesnjenje za notranje in zunanje vogale ter tesnilne manšete: Baumacol InCorner, Baumacol ExCorner, Baumacol Sleeve, Baumacol Gully.

Splošna navodila

Pri vgradnji upoštevamo norme, smernice in tehnične liste, ki se nanašajo na podlago! Temperatura zraka mora biti nad +5°C. Upoštevati je potrebno vse ustrezne standarde, predpise in tehnične smernice, ki veljajo za podlago. V primeru močne sončne pripeke ali nadpovprečno visokih temperatur je potrebno zagotoviti senčenje oziroma zaščito površine.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.

Baumit d.o.o.
SI-1236 Trzin, Dobrave 12 - www.baumit.si - baumit@baumit.si