




Baunit DehnfugenProfil E-Form

dilatacijski profil



- Proizvod** Beli dilatacijski profil z elastično armirno gumo in obojestransko pritrjeno armirno mrežico.
- Lastnosti** Trajen in tesen prevzem pomikov preko gibljive zanke iz umetnih materialov.
- Uporaba** Za izvedbo tesnih in trajnih vertikalnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah Baunit toplotnoizolacijskih sistemov.

Tehnični podatki

Proizvod	
širina mrežice:	2 x 12.5 cm
min. širina fuge:	5 mm
max. širina fuge:	25 mm
dolžina profila:	2.5 m


Varianta	DehnfugenProfil E-Form 250cm
dimenzija plastičnega kotnika	22 mm x 22 mm

- Pakiranje** 1 kos = 2,5 tm, 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
- Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
- Podlaga** Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov. Fuga mora biti zapolnjena z mehko mineralno volno.

Obdelava

Osnovni omet nanese na fasadne plošče na obe strani fuge. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Da dosežemo enakomerno širino fuge, vanjo vstavimo trak materiala, npr. EPS, da lahko fugo obdelamo z obeh strani. Naslednje sloje ločimo z zarezo z lopatico. Po zaključku del, trak iz fuge odstranimo.

Prikaz vgrajevanja



Splošna navodila

Baumit DehnfugenProfil E-Form namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Pri stikih profilov je potrebno paziti, da zgornji profil prekriva spodnjega po celotni površini gibljive zanke (PVC profila se morata tesno prilegati). S tem preprečimo vsakršen vdor vode v fasadni sistem.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.