



Baumit FugendichtBand BG 1

tesnilni trak



- Proizvod** Stisljivi samolepilni ekspanzijski tesnilni trak iz mehke PUR pene.
- Lastnosti** Tesen pri močnih nalivih, vremensko odporen, z možnostjo prekrivanja z ometi.
- Uporaba** Za izvedbo tesnih in elastičnih priključkov Baumit fasadnega sistema z drugimi gradbenimi elementi, kot so npr. okna, okenske police itd.

Tip 15/2 -6	Tip 15/5 -12
širina dilatacije 2 - 6 mm	širina dilatacije 5 -12 mm

Tehnični podatki

Proizvod	
razred gorljivosti:	B1
standard:	BG1 po DIN 18542
difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	< 10 (pri 20 % komprimiranju)

- Pakiranje** 15/2 -6: Rola 18 tm; 15/5 -12: Rola 9 tm, 1 karton = 5 rol
- Skladiščenje** 12 mesecev pri temperaturi od + 1°C do + 20°C.
- Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
- Podlaga** Podlaga mora biti čista, suha, nezmrzjena, odprášena, nemastna ter nosilna in primerna za lepljenje -potrebno je opraviti preizkus lepljenja!
- Obdelava** Ko določimo širino fuge je potrebno izbrati dimenzijo Baumit FugendichtBand BG 1. Vodilni trak in prve 3 cm tesnilnega traka odrežemo. Odlepimo zaščitno folijo in lepimo tesnilni trak direktno iz role na stik, tako da je zamaknjen za ca. 3 mm od izolacijske plošče navznoter. Reze tesno stikujemo. Traku ne vodimo preko vogala. Armirni sloj naneseemo preko tesnilnega traku. V območju stika je potrebno malto zarezati z zidarsko žlico. Ekspanzijski čas pri normalnih pogojih znaša ca. 10 min.
- Splošna navodila** Pred pritrditvijo je potrebno opraviti preizkus lepljenja, da ugotovimo, ali je podlaga primerna za lepljenje. Pri visokih temperaturah mora biti Baumit FugendichtBand BG 1 skladiščen na hladnem. Na objektu priporočamo uporabo običajnih hladilnih torb.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.