


Baunit KantenSchutz Flexibel

gibljivi robni vogalnik



Proizvod	Gibljivi plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno oblikovanje fasadnih vogalov.	
Sestavine	Gibljivi beli plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico.	
Uporaba	Za natančno izvedbo zaključkov ometa v področju vogalov za kote večje ali manjše od 90°.	
Tehnični podatki	dolžina profila:	2.5 m
	širina mrežice:	2 x 12.5 cm
Pakiranje	1 kos = 250 cm, 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm.	
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.	
Podlaga	Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.	
Obdelava	Osnovni omet nanesemo na obe strani vogala fasadne plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.	
Splošna navodila	Baunit KantenSchutz Flexibel namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnegasloja in armirne mrežice Baunit KantenSchutz Flexibel morajo znašati vsaj 10 cm.	

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.