




# Baumit KantenSchutz Flexibel

giblji robni vogalnik



**Proizvod** Gibljivi plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno oblikovanje fasadnih vogalov.

**Sestavine** Gibljivi beli plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico.

**Uporaba** Za natančno izvedbo zaključkov ometa v področju vogalov za kote večje ali manjše od 90°.

## Tehnični podatki

Proizvod	
širina mrežice:	2 x 12,5 cm
dolžina profila:	2,5 m

**Pakiranje** 1 kos = 250 cm, 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm

**Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

**Podlaga** Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baumit fasadnih sistemov.

**Obdelava** Osnovni omet nanese na obe strani vogala fasadne plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.

**Splošna navodila** Baumit KantenSchutz Flexibel namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnegasloja in armirne mrežice Baumit KantenSchutz Flexibel morajo znašati vsaj 10 cm.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.