




# Baunit KantenSchutz mit Gewebe (plastični)

plastični robni vogalnik



- Proizvod** Plastični robni vogalnik z mrežico.
- Lastnosti** Beli plastični robni vogalnik s prilepljeno visokovredno mrežico iz steklenih vlaken.
- Uporaba** Za izvedbo natančnih vogalov Baunit fasadnih sistemov.

## Tehnični podatki

Proizvod	
rob:	22 x 22 mm
širina mrežice:	10 x 15 cm
dolžina profila:	2.5 m

- Pakiranje** 1 kos = 250 cm, 1 paket = 50 kosov = 125 tm
- Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
- Podlaga** Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.
- Obdelava** Osnovni omet naneseemo z obeh strani vogala neposredno na izolacijske plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.
- Splošna navodila** Vogalnik namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice vogalnika morajo znašati vsaj 10 cm.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.