




Baunit PutzabschlussProfil

zaključni profil



Proizvod Plastični profil s privarjeno mrežico iz steklenih vlaken.

Lastnosti Beli plastični profil s privarjeno armirno mrežico.

Uporaba Za natančen zaključek ometa v Baunit fasadnih sistemih.

Tehnični podatki

Proizvod	
rob:	3 in 6 mm
širina mrežice:	12.5
dolžina profila:	2 m

Pakiranje 1 kos = 200 cm, 1 paket = 25 kosov = 50 tm

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podlaga Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.

Obdelava Osnovni omet nanese na območje Baunit PutzabschlussProfil. Mrežico vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.

Splošna navodila Baunit PutzabschlussProfil namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice Baunit PutzabschlussProfil morajo znašati vsaj 10 cm.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.