




Baumit TropfkantenProfil

odkapni profil



- Proizvod** Plastični profil z odkapnim robom za izvedbo natančnega zaključka previsnih fasadnih delov.
- Lastnosti** Beli plastični profil s kolenastim odkapnim robom in priključki za izvedbo natančnega stika brez razpoke.
- Uporaba** Za horizontalne zaključke roletnih omaric, okenskih in vratnih odprtín, balkonov in ostalih horizontalnih zaključkov gradbenih elementov.

Tehnični podatki

Proizvod	
rob:	24 × 24 mm
širina mrežice:	2 × 12.5 cm
dolžina odkapa:	6 mm
dolžina profila:	2.5 m

- Pakiranje** 1 kos = 250 cm, 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
- Kontrola kakovosti** Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
- Podlaga** Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baumit fasadnih sistemov.
- Obdelava** Osnovni omet nanese na obe strani vogala fasadne plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj. Za povezavo dveh profilov uporabimo priloženi vložek.
- Splošna navodila** Baumit TropfkantenProfil namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice Baumit TropfkantenProfil morajo znašati vsaj 10 cm .

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.